



Инструкция к светодиодному влагозащищенному светильнику

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светильники светодиодные торговой марки DUWI предназначены для работы в электросетях переменного тока с напряжением 230В с частотой 50 Гц. Предназначены для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для наружного освещения открытых площадок и т.п. Благодаря своим высоким показателям они являются наилучшим решением для самых различных сфер применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

	25100 2	25101 9	25103 3	25104 0	25105 7	25107 1	25120 0	25121 7	25123 1
Размер (д/ш/в), мм	177*86*55	177*86*55	201*99*54	140*140*59	140*140*59	160*160*58	140*140*59	140*140*59	160*160*58
Световой поток, Лм	640	960	1440	640	960	1440	640	960	1440
Потребляемая мощность, Вт	8	12	18	8	12	18	8	12	18
Средний срок службы, ч	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Коэффициент цветопередачи	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Угол освещения	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Напряжение питания, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Датчик движения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Микроволновый	Микроволновый	Микроволновый
Диапазон обнаружения	-	-	-	-	-	-	160°	160°	160°
Расстояние обнаружения	-	-	-	-	-	-	5 м	5 м	5 м
Временная задержка	-	-	-	-	-	-	30 сек	30 сек	30 сек
Освещенность	-	-	-	-	-	-	<15 LUX	<15 LUX	<15 LUX
Гарантийный срок	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год
Рабочая температура	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С	-20...+45 °С

* Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Светильник светодиодный
2. Крепежные элементы
3. Инструкция
4. Упаковочная коробка

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

•ВНИМАНИЕ! Светильники с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

- Монтаж и демонтаж светодиодных светильников должны производиться при выключенном электропитании.
- Светильник необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки.
- Запрещается подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация светильника с поврежденным плафоном;
- подключение светильника к поврежденной или неисправной электропроводке;
- установка светильника на легко воспламеняющихся поверхностях.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировка и хранение изделия должна производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

Указана на корпусе светильника (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший светильник (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия: поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения, повреждения в результате небрежного обращения, внесенные конструктивных изменений, загрязненности, ненадлежащих условий эксплуатации.

Паспорт изделия:

Модель/Артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China.

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ Хэн Юань Плаза, стр. 9 Ф Номер 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай
www.duwi.ru

Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД «Пан Электрик» 141407, Россия, Московская область, г. Химки,
ул. Панфилова, д. 21, стр. 1

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9

